



KURE

PRODUCTS GUIDE

業務用商品総合カタログ

FOR-PRO

防錆・潤滑剤

5-56 防錆・潤滑剤



No.1005

No.1006

製品特長

- あらゆる金属の防錆、あらゆる可動部の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。
- スプレータイプは、目的の箇所に浸透させやすく、手軽に使用できます。
- 強い浸透力で金属表面の水と置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。
- 有機則規制外商品

用途

- ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナットなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿。
- 機械類、金型などの日常保守。

組成概略

- 鉱物油
- 防錆剤
- 石油系溶剤

法規制

- 第3石油類、危険等級III

内容量

- 70ml/
- 430ml/
- 3.785L(1ガロン)/
- 18.925L(5ガロン)



5-56 2WAY 防錆・潤滑剤



No.1501

製品特長

- あらゆる金属の防錆、あらゆる可動部の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。
- 強い浸透力で金属表面の水と置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。
- 噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYスプレーです。
- 有機則規制外商品

用途

- ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナットなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿。
- 機械類、金型などの日常保守。

組成概略

- 鉱物油
- 防錆剤
- 石油系溶剤

法規制

- 第3石油類、危険等級III

内容量

- 400ml



5-56 DX 防錆・潤滑剤



No.1407

No.1401

製品特長

- SPA配合ですばやく細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。
- すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。
- 水分や酸素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。
- 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
- 有機則規制外商品

用途

- ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナットなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿。
- 機械類、金型などの日常保守。

組成概略

- 鉱物油
- 防錆剤
- 石油系溶剤

法規制

- 第2石油類、危険等級III

内容量

- 70ml/
- 420ml



5-56 無香性 防錆・潤滑剤



No.1002

No.1147

製品特長

- あらゆる金属の防錆、あらゆる可動部の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。
- スプレータイプは、目的の箇所に浸透させやすく、手軽に使用できます。
- 強い浸透力で金属表面の水と置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。
- においが気にならない無香性です。
- ゴムやプラスチックにも使用できます。
- 有機則規制外商品

用途

- ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナットなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿。
- 機械類、金型などの日常保守。

組成概略

- 鉱物油
- 防錆剤
- 石油系溶剤

法規制

- 第3石油類、危険等級III

内容量

- 70ml/
- 320ml/
- 330ml/
- 3.785L(1ガロン)/
- 18.925L(5ガロン)/
- 200L



スーパー5-56 長期防錆・潤滑剤



No.2003

No.2005

製品特長

- フッ素樹脂 (PTFE) と極圧剤を配合し、可動部をはじめ高温部や極圧部・高荷重部の性能を最大限に引き出します。
- 特殊添加剤の働きで、金属表面の極めて微小な穴や隙間にも浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、サビの発生を長期間防ぎます。
- 有機則規制外商品

用途

- ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ベンジ、ボルト・ナットなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・洗浄・防湿。
- 機械類、金型などの日常保守。

組成概略

- 鉱物油
- 防錆剤
- フッ素樹脂 (PTFE)
- 石油系溶剤

法規制

- 第1石油類、危険等級II

内容量

- 70ml/
- 320ml/
- 435ml



2-26 電気装置用防錆・接点復活剤



No.1021

No.1022

製品特長

- 水の1/3の表面張力により金属表面に広がりながら、微小な穴や隙間にも浸透して特殊被膜を形成し、水との接触を防ぎサビの発生を防止します。
- すでに水が吸着している金属でも、水と置換して被膜を形成します。
- 接点部分のカーボンなどの汚れを除去することで、電気接点を回復します。
- 容易に除去できるため、中間加工品やアセンブリパーツの保管に最適です。
- 有機則規制外商品

用途

- 電動機、発電機、制御装置、スイッチ、電池・充電器、冷凍機などの電気装置の防錆・接点復活。

組成概略

- 鉱物油
- 防錆剤
- 石油系溶剤

法規制

- 第3石油類、危険等級III

内容量

- 180ml/
- 430ml/
- 3.785L (1ガロン)/
- 18.925L (5ガロン)



3-36 防錆剤



No.1031

No.1032

製品特長

- 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体に防錆被膜をムラなく形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
- 強力な浸透力と清浄力で金属表面に付着したサビ・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせ、同時に潤滑効果を与えます。
- 容易に除去できるため、中間加工品やアセンブリパーツの保管に最適です。
- 有機則規制外商品

用途

- 工作機械、計器類、ベアリング、治具、金型、航空機・船舶・自動車部品などの金属部分の防錆・洗浄・潤滑。

組成概略

- 鉱物油
- 防錆剤
- 石油系溶剤

法規制

- 第3石油類、危険等級III

内容量

- 180ml/
- 430ml/
- 3.785L (1ガロン)/
- 18.925L (5ガロン)/
- 200L



テクニカルデータ1 (防錆・潤滑剤)

品名	膜厚 (μm)	表面張力 (mN/m)	浸透力 (mm)	拡散力 (cm ²)	使用温度範囲 (℃)	防錆力塩水噴霧試験
5-56	2.0~2.5	25~30	25~30	5~10	-20~70	48hr A級
5-56 DX	2.5~3.0	20~25	35~40	15~20	-20~70	48hr A級
5-56 無香性	2.0~2.5	25~30	25~30	5~10	-20~70	48hr A級
スーパー5-56	10.0~12.0	15~20	35~40	1~5	-20~150	240hr A級
2-26	2.0~2.5	25~30	25~30	5~10	-20~70	48hr A級
3-36	2.0~2.5	25~30	30~35	5~10	-20~70	48hr A級

※記載されているデータは、当社実測データです。出荷規格値、保証規格値ではありません。

防錆・潤滑剤



No.1433

凍結浸透ルブ 凍結浸透潤滑剤

製品特長

- 凍結収縮してサビを割るフリーズ＆クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果により、サビで固着したネジやボルト・ナットをなめずに簡単に取り外すことができます。
- 水置換性にすぐれ、水で濡れた箇所にも効果を発揮します。
- サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。
- 缶を逆さにしても使用できます。

●有機則規制外商品

用途

- サビや腐食で固着したネジやボルト・ナットの潤滑。

組成概略

- 浸透剤
- 潤滑剤
- 石油系溶剤
- 冷却剤

法規制

- 第2石油類、危険等級Ⅲ

内容量

- 480ml



No.1411

チェーン&ワイヤルブ 高粘着性極圧潤滑剤

製品特長

- 特殊ポリマーと高純度有機モリブデン配合により、極圧性にすぐれた強力な粘着性潤滑被膜を形成し、チェーンやワイヤの機能を最大限発揮させ、高負荷低速回転時でもすぐれた耐磨耗性、潤滑効果を発揮します。
- チェーンやワイヤを摩耗から保護し、寿命を延ばします。
- 腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。

●有機則規制外商品

用途

- チェーン、ワイヤ・ケーブルの金属部分の潤滑・防錆。

組成概略

- 鉱物油
- 有機モリブデン
- 防錆剤

法規制

- 第4石油類、危険等級Ⅲ

内容量

- 430ml



No.1413

フードシリコンスプレー 食品機械用潤滑剤

製品特長

- 食品用機械の潤滑性能を向上させます。
- 40～200℃と広範な温度域に対応します。
- 食品と偶発的に接触する可能性のある箇所での使用が認められるNSF【H1】に登録されています。
- 有機則規制外商品

用途

- 食品用機械のカッター、コンベア、充填機、オープン、フリーザーなどの可動部の潤滑。

組成概略

- シリコンオイル
- 石油系溶剤

法規制

- 第1石油類、危険等級Ⅱ

内容量

- 430ml



No.1420

シリコンルブスプレー 滑走・離型剤

製品特長

- シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走を良くします。
- 耐熱性にすぐれ離型、ツヤ出し、防水にも効果を発揮します。
- 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
- 有機則規制外商品

用途

- 工具、農機具、断裁機、自動車、オートバイ、自転車、家具、建具、ミシンなどの滑走や成型時の離型。

組成概略

- シリコンオイル

法規制

- 可燃性液体類

内容量

- 420ml



No.1403

シリコンルブDX 滑走・離型剤

製品特長

- 卓越した滑走力であらゆる箇所の摩擦を低減します。
- すぐれた耐久性によってメンテナンスの頻度を抑えます。
- 耐水・耐熱性にすぐれ、水や熱にさらされる箇所でも長期間効果が持続します(使用温度範囲-50～200℃)。
- 無溶剤タイプのため、金属、プラスチック、ゴム、木、紙などさまざまな素材に使用できます。
- 噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYスプレーです。

●消防法非危険物(指定可燃物)・有機則規制外商品

用途

- 木工用機械、断裁機、工具、家具・建具、農機具、作業台などの潤滑・滑走。
- 成型時の離型／雪・粘着剤の固着防止／各種素材のツヤ出し。

組成概略

- シリコンレジン
- シリコンオイル

法規制

- 可燃性液体類

内容量

- 420ml



No.1426

長期防錆スプレー 長期防錆剤

製品特長

- 膜厚50～70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。
- 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆効果を発揮します。
- 形成された被膜は金属の膨張・収縮に対して追従し、剥離にくい特性があります。

用途

- 工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。
- 加工品や貯蔵品、輸送時などの部品の防錆。
- 自動車のドア・ボンネット・トランク・ルーム・バンパーの内側などの防錆。
- 鉄鋼材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。

組成概略

- 防錆剤
- 石油系溶剤

法規制

- 第2石油類、危険等級Ⅲ

内容量

- 400ml





No.1402

プログリースDX 超耐水防錆グリース

製品特長

- 耐水性にすぐれ、雨・雪・蒸気・海水などにさらされる箇所でも長期間高い潤滑・防錆効果が持続します。
- 耐荷重性、極圧性、せん断安定性にすぐれ、抜群の潤滑効果を発揮します。
- 軟化しにくく保持性にすぐれるので流出がなく、高温・高速の過酷な潤滑箇所でも効果を発揮します。
- 低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます(−20〜200℃)。

- 缶を逆さにしても使用できます。

用途

- ベアリング・ギヤ・ワイヤ・コンベア・ジョイント・レールなどの金属部分、屋外設備、農業・建設・港湾機械、長期間給油できない箇所などのグリースアップ。

組成概略

- 複合グリース
- 防錆剤
- 石油系溶剤

法規制

- 第2石油類、危険等級Ⅲ

内容量

- 430ml



No.1414

ウレアグリース 長寿命グリース

製品特長

- 耐水性、防錆性、シール性、温度特性にすぐれています。
- ウレア化合物が強力な被膜を形成し、キシミ音や潤滑不良を長期間防ぎます。
- 機械的安定性にすぐれ、軟化しにくく流出や飛散ありません。

用途

- パイロットベアリング、ウォーターポンプ、クラッチベアリング、ディストリビューター軸、ダイナモ、ボルトジョイント、ドアレギュレーター、ベルトコンベア、送排風機、クレーン、ワイヤロー、プレスロール、粉碎機、射出成型機、電動工具、農業機械など、長期間給油できない箇所のグリースアップ。

組成概略

- グリース
- 石油系溶剤

法規制

- 第2石油類、危険等級Ⅲ

内容量

- 430ml



No.1415

リチウムグリース 高粘度・高耐性グリース

製品特長

- 耐熱、耐水、耐酸性にすぐれています。
- 腐食やサビから保護します。
- 高粘度で強力な白色被膜となり、被膜の形成を容易に識別できます。
- H2グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。
- 有機則規制外商品

用途

- ヒンジ、ドア、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、工具類の潤滑・保守管理。

組成概略

- グリース
- 石油系溶剤

法規制

- 第1石油類、危険等級Ⅱ

内容量

- 430ml



No.1416

モリブデングリース 耐熱グリース

製品特長

- 二硫化モリブデンとグラファイトを配合しているので摩擦係数が小さく、極圧性にすぐれ潤滑効果が長期間持続します。
- 焼付・かじり防止効果を発揮します。
- 耐熱・耐寒・耐水・耐酸性及び耐薬品性にもすぐれています。

用途

- チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、粉碎機、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長期間給油できない箇所のグリースアップ・高温域での潤滑。

組成概略

- グリース
- 二硫化モリブデン
- 石油系溶剤

法規制

- 第2石油類、危険等級Ⅲ

内容量

- 430ml



No.1435

フードグレードグリース 食品機械用グリース

製品特長

- 食品と偶発的に接触する可能性のある箇所での使用が認められるNSF【H1】に登録され、FDA(米国食品医薬品局)の規定(178.3570)を満たした原料のみを使用しています。
- 潤滑・防錆・耐水・耐薬品性にすぐれる高性能カルシウムスルフォネート複合グリースです。
- 有効成分を潤滑に配合しているため長期的な使用においても潤滑・防錆性能の低下が少なく、高い効果を安定して発揮します。
- 耐水・耐薬品性にすぐれ、水や酸・アルカリ性洗浄剤による軟化・流出を防ぎます。

- 低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます(−30〜200℃)。
- 石油系溶剤を使用していないのでゴム・プラスチックにかかっても安心です。
- においが気にならない無香性です。
- 消防法非危険物・有機則規制外商品

用途

- 食品・医薬品・化粧品等の製造設備、農機具などのグリースアップ。
- ベアリング・ギヤ・ワイヤ・コンベア・ジョイント・レールなどの潤滑・防錆。

組成概略

- 流動パラフィン
- 複合グリース
- 防錆剤

法規制

- 非危険物

内容量

- 400ml



テクニカルデータ2(グリース)

品名	増ちょう剤	外観	使用温度範囲(℃)	高速四球試験 摩耗痕(mm)	高速四球試験 融着荷重(N)
プログリースDX	カルシウムスルフォネート 複合	黄褐色バター状	−20〜200	0.38	4,900*以上
ウレアグリース	ウレア	黄褐色バター状	−20〜180	0.48	1,960
リチウムグリース	リチウム	白色バター状	−20〜150	0.62	1,570
モリブデングリース	リチウム	黒色バター状	−20〜180	0.50	3,090
フードグレードグリース	カルシウムスルフォネート 複合	黄褐色バター状	−30〜200	0.41	4,900

※記載されているデータは、実測データです。出荷規格値、保証規格値ではありません。

*試験装置の上限値

クリーナー

パーツクリーナー 金属パーツ洗浄剤



No.1421

製品特長

- 金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。
- 金属表面の脱脂にもすぐれた効果を発揮します。
- 青ニスも簡単に除去できます。
- 速乾性にすぐれています。
- 缶を逆さにしても使用できます。(840ml)
- 有機則規制外商品

用途

- 各種金属パーツ、金型、鋳型の洗浄・脱脂。
- 青ニスの除去。
- 機械、治具、工具の保守管理。

組成概略

- 石油系溶剤
- アルコール類

法規制

- 第1石油類、危険等級II

内容量

- 560ml/840ml



遅乾性パーツクリーナー 金属パーツ洗浄剤



No.1431

製品特長

- 速乾性パーツクリーナーでは落としにくい頑固な油汚れをしっかりと除去します。
- 乾燥スピードを抑え、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します。
- 有機則規制外なので安全性の高い、第2石油類のパーツクリーナーです。
- ブラシやウエスを使用すると一層効果的です。
- 缶を逆さにしても使用できます。
- 有機則規制外商品

用途

- 各種金属パーツ、金型、鋳型の洗浄・脱脂。
- 機械、治具、工具の保守管理。

組成概略

- 石油系溶剤
- アルコール類

法規制

- 第2石油類、危険等級III

内容量

- 420ml



クイックドライクリーナー 電気・電子パーツ洗浄剤



No.1419

製品特長

- プリント基板やセンサーなどに付着した汚れをすばやく取り除きます。
- 速乾性で残渣がなく、拭き取りは不要です。
- プラスチック部品にも使用できます。
- 缶を逆さにしても使用できます。
- 有機則規制外商品

用途

- 各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクタ、各種アッセンブリパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄、自動車のコネクタ類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。※キーボード、電卓、リモコンなどには使用しないで下さい。

組成概略

- 石油系溶剤
- 第1石油類、危険等級II

法規制

- 危険等級II

内容量

- 430ml



フォーミングクリーナープロ 水溶性パーツ洗浄剤



No.1434

製品特長

- 複合アルカリ成分と準水系洗浄成分が速乾性クリーナーでは落としにくい、焼き付いた頑固な油汚れを化学的に変化させて分解・洗浄します。
- 油性クリーナーでは落としにくいカーボン・ヤニ・泥汚れにも強力な洗浄効果を発揮します。
- 特殊作用で泡から液状に変化する洗浄成分が汚れをすばやく引き剥がしながら浸透し、微細な凹凸に入り込んだ汚れまで強力に洗浄します。
- スプレーして拭き取るだけの簡単作業です。
- 金属・プラスチック・合成皮革などさまざまな素材に使用できます。
- 消防法非危険物・有機則規制外商品

用途

- 機械部品、工具、農機具、電気製品、自転車、自動車、オートバイなどの金属・プラスチックパーツ類の洗浄・脱脂。
- 厨房まわり・壁・合成皮革などの油・皮脂・ヤニ汚れの清掃。

組成概略

- 界面活性剤
- アルカリ剤
- アルコール類
- 防錆剤
- キレート剤

法規制

- 非危険物

内容量

- 420ml



ブレークリーン ブレーキクリーナー



No.3010



No.1011

製品特長

- ブレーキディスクやライニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分を、すばやく落とし本来の性能を引き出します。
- オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを分解して浮き上がらせてます。
- スプレータイプは汚れに直接スプレーでき、細かなパーツの洗浄・脱脂に最適です。
- 一般工作機械や、農業用機械・工具などの油汚れの洗浄にも使用できます。
- 有機則規制外商品

用途

- ブレーキディスク、ブレーキパッド、ブレーキドラムなどブレーキ関連部品及び金属パーツの洗浄・脱脂。
- 各種金属パーツや金型、鋳型の洗浄・脱脂。

組成概略

- 石油系溶剤
- アルコール類

法規制

- 第1石油類、危険等級II

内容量

- 560ml/3.785L(1ガロン)



その他メンテナンス

接点復活スプレー 接点復活剤



No.1424

製品特長

- 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、接点を復活させます。
- 接点表面に形成された薄い被膜は接点の通電状態に影響を与えずに腐食を防止し、また、強い衝撃が加わっても復元します。
- 中間加工品やパーツの一時防錆にも使用できます。
- ゴム・プラスチックにかかっても安心です。
- 有機則規制外商品

用途

- スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー機、ファックス、通信電話機器などの電気系統の接点復活・防錆。

組成概略

- 鉱物油
- 防錆剤
- 石油系溶剤

法規制

- 第3石油類、

内容量

- 220ml



No.1425

ベルト鳴き止め&コンディショナー ベルトすべり止め・鳴き止め剤

製品特長

- スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。
- ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。
- ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。
- 缶を逆さにしても使用できます。

用途

- 各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護。

組成概略

- 特殊ポリマー
- 石油系溶剤

法規制

- 第1石油類、

内容量

- 220ml



No.1028



No.1029

ラストリムーバー 強力サビ取り剤

製品特長

- 金属表面の酸化や腐食によるサビを強力に除去します。
- 鉄の少量のサビ及び非鉄金属のサビには2〜3倍に希釈して使用します。

用途

- 鉄・銅・真鍮などのサビの除去。

組成概略

- リン酸
- 界面活性剤

法規制

- 非危険物

内容量

- 420ml/3.785L(1ガロン)



No.5455

サビ取りゴシゴシ サビ取り消しゴム

製品特長

- 強力なサビ除去性能を持つ高純度ホワイトアルミ研磨剤を採用しました。
- ＃60と＃120の研磨剤を最適なバランスでダブル配合し、ハードなサビや細部のサビまで落とします。
- 弾力性があり対象面の形状にフィットしやすい天然ゴムを使用しています。
- 先端の斜めカットが隙間や狭い箇所のサビもしっかり落とします。
- こびりついた汚れも落とします。

用途

- 工具・計器類、治具、機械部品、刃物、金型、農機具、家具、自転車、自動車、船舶などの金属部分のサビ・汚れ落とし。

組成概略

- 天然ゴム
- 研磨剤

内容量

- 65g



No.1760

マグネティック フィンガー 作業用ツール

製品特長

- 強力な磁石により、鉄製のボルト・ナット・釘などのパーツを指先に吸着させたまま作業することができます。
- パーツの落下を防ぐだけでなく、狭い箇所や手が届きにくい箇所での作業性が格段に向上します。
- 狭い隙間に落としてしまったパーツを拾う時にも最適です。

用途

- 機械・自動車・船舶整備、建築、日曜大工などの作業時における鉄製パーツの保持及びピックアップ。

組成概略

- 磁石
- ポリエステル
- ナイロン
- ポリウレタン



ハンドクリーナー

ニュー シトラスクリーン ハンドクリーナー ヘビーデューティー化粧石けん



No.2281



No.2283

製品特長

- グリースやタール、オイル、油性ペンキ、油性インクなどの油汚れをすっきりと落とします。
- 手肌のキメを整えるラノリンを配合。
- 天然のオレンジ抽出成分とスクラブ成分を配合。

用途

- 手肌に付着したグリース、タール、オイル、カーボン、油性ペンキ、油性インクなどの油汚れの洗浄。

内容量

- 235ml/470ml/1.9L/1.2L(つめかえ用)/18.925L(5ガロン)



Products Line-up

パッケージ	製品名		JANコード	カートン入数
	製品番号	内容量		カートンサイズ H×W×D(mm)
	管理番号	製品サイズ H×W×D(mm)		カートン重量
	希望小売価格(税抜)	製品重量		ITFコード

防錆・潤滑剤

	5-56 70ml DSP付き			10×6ケース
	2001	70ml		385×320×275
	2-01	137×φ35		7.0kg
	500円	80g		0600000049328534
	5-56			20
	1005	430ml		215×343×275
	05	200×φ66		9.3kg
	1,000円	430g		0204972444010058
	5-56			_____
	1006	3.785L (1ガロン缶)		_____
	_____	257×180×110		_____
	5,500円	3.5kg		_____
	5-56			_____
	1007	18.925L (5ガロン缶)		_____
	_____	380×φ280		_____
	25,000円	19.0kg		_____
	5-56 2WAY			20
	1501	400ml		230×375×295
	5-01	205×75×66		8.5kg
	オープン	390g		14972444015014
	5-56 DX 70ml DSP付き			10×6ケース
	1407	70ml		385×320×275
	4-07	137×φ35		6.6kg
	オープン	72g		10000049189664
	5-56 DX			20
	1401	420ml		215×360×285
	4-01	200×φ66		8.6kg
	オープン	400g		14972444014017
	5-56 無香性 DSP付き			10×6ケース
	2007	70ml		385×320×275
	2-07	137×φ35		7.0kg
	600円	80g		0600000049328541
	5-56 無香性			20
	1002	320ml		176×340×273
	02	163×φ66		6.7kg
	900円	340g		0204972444010027
	5-56 無香性			_____
	1147	3.785L (1ガロン缶)		_____
	_____	257×180×110		_____
	6,500円	3.5kg		_____
	5-56 無香性			_____
	1148	18.925L (5ガロン缶)		_____
	_____	380×φ280		_____
	29,000円	19.0kg		_____
	5-56 無香性		_____	_____
	1149	200L		_____
	_____	900×φ580		_____
	280,000円	187.0kg		_____
	5-56 無香性			20
	1048	330ml		220×315×268
	_____	200×φ63		7.3kg
	950円	340g		0204972444010485
	スーパー 5-56 70ml DSP付き			10×6ケース
	3026	70ml		385×320×275
	3-26	137×φ35		7.0kg
	700円	80g		10000049189619
	スーパー 5-56			20
	2003	320ml		184×348×281
	2-03	163×φ66		7.2kg
	1,000円	340g		0204972444020033

パッケージ	製品名		JANコード	カートン入数
	製品番号	内容量		カートンサイズ H×W×D(mm)
	管理番号	製品サイズ H×W×D(mm)		カートン重量
	希望小売価格(税抜)	製品重量		ITFコード

	スーパー 5-56			20
	2005	435ml		219×358×289
	03	200×φ66		9.0kg
	1,200円	430g		0204972444020057
	2-26			20
	1020	180ml		158×287×233
		145×φ53		4.5kg
	700円	200g		0204972444010201
	2-26			20
	1021	430ml		215×343×275
	4-21	200×φ66		9.3kg
	1,500円	430g		0204972444010218
	2-26			
	1022	3.785L (1ガロン缶)		
		257×180×110		
	6,000円	3.5kg		
	2-26			
	1023	18.925L (5ガロン缶)		
		380×φ280		
	28,000円	19.0kg		
	3-36			20
	1030	180ml		158×287×233
		145×φ53		4.5kg
	700円	200g		0204972444010300
	3-36			20
	1031	430ml		215×343×275
	4-31	200×φ66		9.3kg
	1,500円	430g		0204972444010317
	3-36			
	1032	3.785L (1ガロン缶)		
		257×180×110		
	6,000円	3.5kg		
	3-36			
	1033	18.925L (5ガロン缶)		
		380×φ280		
	28,000円	19.0kg		
	3-36			
	1034	200L		
		900×φ580		
	260,000円	187.0kg		
	凍結浸透ルブ			20
	1433	480ml		255×375×295
	4-33	223×75×66		9.5kg
	オープン	433g		14972444014338
	チェーン&ワイヤルブ			20
	1411	430ml		215×343×275
		200×φ66		8.7kg
	1,200円	415g		0204972444014117
	フードシリコンスプレー			20
	1413	430ml		215×343×275
		200×φ66		8.7kg
	1,200円	415g		0204972444014131
	シリコン ルブ スプレー			20
	1420	420ml		215×343×275
	4-20	200×φ66		7.4kg
	500円	350g		0204972444014209
	シリコン ルブ DX			20
	1403	420ml		230×375×295
	4-03	205×75×66		7.9kg
	オープン	366g		14972444014031

Products Line-up

パッケージ	製品名		JANコード	カートン入数
	製品番号	内容量		カートンサイズ H×W×D(mm)
	管理番号	製品サイズ H×W×D(mm)		カートン重量
	希望小売価格(税抜)	製品重量		ITFコード

	長期防錆スプレー			30
	1426	400ml		223×415×345
	4-26	200×φ66		12.2kg
	1,200円	390g		0304972444014260

グリース

	プログリースDX			20
	1402	430ml		215×360×285
	4-02	200×φ66		8.8kg
	オープン	407g		14972444014024
	ウレアグリース			20
	1414	430ml		215×343×275
		200×φ66		8.7kg
	1,200円	415g		0204972444014148
	リチウムグリース			20
	1415	430ml		215×343×275
		200×φ66		8.7kg
	1,000円	415g		0204972444014155
	モリブデングリース			20
	1416	430ml		215×343×275
		200×φ66		8.7kg
	1,200円	415g		0204972444014162
	フードグレードグリース			20
	1435	400ml		215×360×285
	4-35	200×φ66		8.3kg
	オープン	382g		14972444014352

クリーナー

	パーツクリーナー			20
	1421	560ml		260×343×275
	P-21	240×φ66		11.9kg
	オープン	570g		0204972444014216
	パーツクリーナー			20
	1422	840ml		359×349×281
	P-22	341×φ66		15.3kg
	オープン	735g		0204972444014223
	遅乾性パーツクリーナー			20
	1431	420ml		220×345×275
	4-31	200×φ66		8.8kg
	オープン	414g		14972444014314
	クイックドライクリーナー			20
	1419	430ml		215×343×275
		200×φ66		8.7kg
	1,200円	415g		0204972444014193
	フォームングクリーナーフロ			20
	1434	420ml		225×345×275
	4-34	200×φ66		10.5kg
	オープン	504g		14972444014345
	ブレークリーン			20
	3010	560ml		260×343×275
	3-10	240×φ66		11.9kg
	1,000円	570g		0204972444030100

パッケージ	製品名		JANコード	カートン入数
	製品番号	内容量		カートンサイズ H×W×D(mm)
	管理番号	製品サイズ H×W×D(mm)		カートン重量
	希望小売価格(税抜)	製品重量		ITFコード

	ブレークリーン			_____
	1011	3.785L (1ガロン缶)		_____
	_____	300×180×110		_____
	5,500円	4.0kg		_____

その他メンテナンス

	接点復活スプレー			20
	1424	220ml		195×281×227
	4-24	175×φ53		5.5kg
	600円	250g		0204972444014247
	ベルト鳴き止め&コンディショナー			20
	1425	220ml		205×310×245
	4-25	180×φ53		4.6kg
	オープン	207g		14972444014253
	ラストリムーバー			12
	1028	420ml		200×275×200
	_____	200×φ65		6.1kg
	1,200円	470g		0124972444010282
	ラストリムーバー			_____
	1029	3.785L (1ガロン缶)		_____
	_____	275×210×105		_____
	6,750円	3.8kg		_____
	サビ取りゴシゴシ			30
	5455	65g		170×230×170
	55	145×82×22		2.4kg
	オープン	77g		14972444054556
	マグネティックフィンガー			30
	1760			155×245×100
	7-60	135×75×8		0.38kg
	オープン	9g		14972444017605

ハンドクリーナー

	ニュー シトラスクリーン ハンドクリーナー			30
	2281	235ml		190×418×250
	2-81	165×76×40		9.4kg
	700円	297g		0304972444022814
	ニュー シトラスクリーン ハンドクリーナー			20
	2282	470ml		230×410×265
	2-82	200×93×47		10.5kg
	1,200円	540g		0204972444022822
	ニュー シトラスクリーン ハンドクリーナー			6
	2283	1.9L		250×335×330
	2-83	230×125×90		14.3kg
	4,375円	2.0kg		0604972444022835
	ニュー シトラスクリーン ハンドクリーナー (つめかえ用)			6
	2286	1.2L		330×335×230
	2-86	310×160×70		7.8kg
	2,200円	1.2kg		0604972444022866
	ニュー シトラスクリーン ハンドクリーナー			_____
	2284	18.925L (5ガロン缶)		_____
	_____	375×φ320		_____
	36,250円	20.0kg		_____

その他のメンテナンス商品

6-66 マリン用防錆・防湿・潤滑剤



No.1054

製品特長

- あらゆる船舶の電気・電子装置、船体の金属パーツに防錆・防湿・潤滑・保護性能を発揮します。
- すぐれた浸透力であらゆる隙間にすばやく浸透し、強力な防錆・潤滑被膜を形成します。
- 水置換性にすぐれ、金属表面に付着した水分や湿気を強力に除去します。

グリースメイト スプレーグリース



No.1058

製品特長

- 強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリースです。
- 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。
- 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。

シャシーコート ブラック・クリア シャシー用防錆塗装剤



No.1062 No.1063

製品特長

- 雨水、塩水、泥水、土砂、雪、融雪剤などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。
- 密着性と速乾性にすぐれ、乾燥後は光沢のある塗膜を形成します。
- 環境にやさしく利便性にすぐれた水性タイプです。
- ブラックとクリアの2タイプがあります。

チェーンクリーナー チェーン専用洗浄剤



No.1024

製品特長

- あらゆる金属チェーンを洗浄し、汚れによるパワーロスを解消します。
- シールチェーンにも安心して使用できます。
- 防錆剤を配合しているので洗浄後のサビの発生を抑制します。
- 缶を逆さにしても使用できます。
- 有機則規制外商品

パーツクリーナー プラスチックセーフ パーツクリーナー



No.3021

製品特長

- 強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します。
- プラスチックを傷めず、ゴムにかかっても影響が少ないので、金属との混合パーツの洗浄に最適です。
- 速乾性なので、拭き取り不要です。
- 缶を逆さにしても使用できます。

ルックス 表面仕上げ剤



No.1176

製品特長

- これ1本でボディやホイール、ヘッドライト、自転車のフレームなどの汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。
- 「特殊洗浄剤」、「0.7ミクロンの微粒子コンパウンド」、「カルナバを含む3つのWAX成分」を配合した、泡タイプの表面仕上げ剤です。
- うすく均一に塗布でき、作業性にすぐれています。

高粘着潤滑スプレー 高粘着性潤滑剤



No.1060

製品特長

- 高粘度化学合成オイルをベースに、耐水・耐熱性にすぐれた潤滑剤(MCA)とフッ素樹脂(PTFE)をダブル配合した高粘着性潤滑剤です。
- 水に触れる箇所や熱伝導率の高い箇所、飛散を避けたい箇所の潤滑に最適です。
- 防錆効果もあります。

シリコングリースメイト スプレーグリース



No.1066

製品特長

- フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。
- 50℃から250℃までの広範な温度域で、安定して使用できます。
- 酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性にすぐれています。
- ゴムやプラスチックにも使用できます。

耐熱ペイントコート つや消しブラック・シルバー

高温パーツ用耐熱塗料



No.1064 No.1065

製品特長

- マフラーやエンジン回りなどの高温になるパーツに施工することで、サビや腐食の発生を防ぎます。
- 耐熱性のシリコン樹脂塗料です。
- 硬化後の耐熱温度は600℃です。
- つや消しブラックとシルバーの2タイプがあります。

クリーナーキャブ キャブレタークリーナー



No.1014

製品特長

- キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力クリーナーです。
- 不完全燃焼の元になるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。
- 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。

ラバープロテクタント ゴム製パーツ保護剤



No.1036

製品特長

- ゴムに浸透して本来の弾力性を保つとともに、表面にコート層を形成して劣化やひび割れを防止します。
- 汚れを取り除き、再付着を防止します。
- タイヤ保管時の劣化防止や各種ゴム製ベルトの鳴き止めに効果があります。

ユーフィックスイット ガラスリペアキット フロントガラス補修キット



No.1701

製品特長

- ユーフィックスイットだけのU.S.特許取得4点ボジショニングツールにより、初めての方でも作業がしやすくきれいに仕上がります。
- 浸透性にすぐれた特殊レジンがキズに浸透・硬化することで、キズの広がりを防ぎ、目立たなくします。
- 紫外線&付属フィルムで硬化させる特殊レジンを採用しているため、焦らず自分のペースで作業ができます。
- 内容量は補修作業約5回分です。

ストーナー インビジブルガラス プレミアムガラスクリーナー



No.1730

製品特長

- 界面活性剤や着色料を含まないので、拭きスジが一切残りません。
- 強力な洗浄成分が、油膜、ヤニ、泥汚れ、鳥のフン、虫汚れ、樹液などの頑固な汚れをすばやく取り除きます。
- 着色フィルムや断熱・UVカットフィルムなどが貼られたガラスにも使用できます。

ストーナー クリーン&リペル ガラスクリーナー&撥水コート



No.1731

製品特長

- ワンステップで透明感のあるクリアな視界と抜群の撥水効果を実現します。
- 雨や雪をはじくと同時に、鳥のフンや虫汚れ、霜などがガラスに固着するのを防ぎます。

ストーナー スピードビード プレミアムクイックワックスコート



No.1732

製品特長

- 疎水性ポリマーテクノロジーにより水をはじく強固なワックスコートを形成します。
- 耐熱性カルナバワックスが細かなキズを埋め、深みのある輝きを与えます。
- 汚れや油分等をすばやく落とします。
- 樹脂パーツやガラスにも使用できます。
- ノーコンパウンドタイプです。
- コーティング施工車にも使用できます。

ストーナー モアシャイン プレミアムタイヤコート



No.1733

製品特長

- Wipe-FREE™テクノロジーにより、面倒な拭き上げ作業が不要で、細部までムラなく簡単に施工できます。
- Sling-FREE™フォーミュラにより、しっかりとタイヤに密着し、ホコリを寄せ付けません。
- 石油系溶剤を使用していないので安心して使用できます。
- UVによる劣化を防ぎます。

ストーナー ホイールクリーナー フォーミングジェルホイールクリーナー



No.1734

製品特長

- 密着性・浸透力・洗浄力にすぐれたディーブクリーンジェルが、ブレーキダスト、ロードダスト、グリース、オイル、泥などの頑固な汚れを分解・除去します。
- 鉄、アルミニウム合金、メッキ、ファクトリー塗装など、様々なホイールやホイールキャップに使用できます。
- ホイールに影響を与える化学反応を起こしません。
- タイヤの洗浄にも使用できます。
- においが気にならない無香性です。

ストーナー レザークリーナー レザークリーナー&コンディショナー



No.1735

製品特長

- 石油系溶剤を使用していないので、本革本来の油分や水分を奪うことなく汚れを落とします。
- 天然保湿成分が深くまで浸透し、潤いと柔軟性を与え上質な状態を保ちます。
- 高級ラノリンとミンクオイルを配合しています。
- ワックスやシリコンを使用していないのでベタつきや拭き跡が残ります。
- UV劣化防止剤が日光や熱による色あせやひび割れを防ぎます。

ストーナー コーティングシャンプー プレミアムコーティングシャンプー



No.1747

製品特長

- 疎水&光沢のデュアルコートにより、ウォータースポットの発生を抑え、ボディの光沢が長期間持続します。
- ボディの水滴をまとめて流すので、拭き取り作業がラクになります。
- 汚れの固着を防ぎ、キレイなボディを保ちやすくなります。
- 使用するたびにコートが強化されます。
- ノーコンパウンドタイプなので、ワックスコーティング施工車にも使用できます。
- ガラスやホイールなどボディ以外にも使用できます。
- 中型車約20台に使用できる濃縮タイプです。
- 全ボディカラー対応。

ストーナー ガラス ストリッパー プレミアムウォータースポットクリーナー



No.1748

製品特長

- 超微細研磨剤、浸透活性剤、特殊専用スポンジの相乗効果で、ウロコなどの頑固な汚れも少ない作業量でしっかり落とします。
- 油膜による夜間・雨天時の視界不良やワイパーのビビリを改善します。
- ガラスが本来の状態に戻るので、コーティング施工前の下地処理にも最適です。

ストーナー リーチ&クリーンツール ガラスクリーニングツール



No.1736

製品特長

- フレキシブルに動くヘッドが曲面でもびったりフィットするので、ムラなくクリーニングできます。
- 三角形のヘッドなので、手の届きにくいウィンドウの隅々までしっかり届きます。
- 専用のワッフルクロスがホコリなどの細かい汚れも逃さずにキャッチします。
- ワッフルクロスは洗濯して繰り返し使用できます。
- 握りやすい特製グリップです。
- 組み立て・分解が簡単で、コンパクトに収納できます。
- ワンタッチで簡単にワッフルクロスの着脱が可能です。

強力サビ除去液 サビ取り剤 [ホームセンター専用商品]



No.1432

製品特長

- サビに浸透してサビをしっかり分解・除去します。
- 金属表面の酸化や腐食物を強力に除去します。
- 非鉄金属のサビには2〜3倍に水で希釈して使用できます。

パッケージ	製品名		JANコード	カートン入数	
	製品番号	内容量		カートンサイズ H×W×D(mm)	
	管理番号	製品サイズ H×W×D(mm)		カートン重量	
	希望小売価格(税抜)	製品重量		ITFコード	
	6-66			20	
	1054	315ml		176×340×273	
	54	164×φ66		6.7kg	
	900円	330g		0204972444010546	
	高粘着潤滑スプレー			20	
	1060	420ml		215×348×281	
	1-60	200×φ66		8.2kg	
	1,000円	386g		0204972444010607	

	グリースメイト			20
	1058	300ml		185×375×300
	58	159×φ66		6.6kg
	1,000円	310g		0204972444010584
	グリースメイト ペースト			20
	1159	280g		218×380×160
	1-59	92×φ75		6.8kg
	800円	320g		0204972444011598
	シリコングリースメイト			20
	1066	180ml		202×310×245
	1-66	180×φ53		4.5kg
	1,300円	205g		0204972444010669
	チェーンクリーナー			20
	1024	480ml		238×345×275
	24	222×φ66		9.2kg
	900円	440g		0204972444010249
	チェーンクリーナー			20
	1017	760ml		338×359×289
	17	320×φ68		13.6kg
	1,300円	660g		0204972444010171
	クリーナーキャブ			20
	1014	420ml		215×343×275
	14	200×φ66		9.6kg
	1,200円	460g		0204972444010140
	シャシーコート ブラック			20
	1062	420ml		215×343×275
	1-62	200×φ66		9.5kg
	600円	450g		0204972444010621
	シャシーコート クリア			20
	1063	420ml		215×343×275
	1-63	200×φ66		9.5kg
	600円	450g		0204972444010638
	耐熱ペイントコート つや消しブラック			20
	1064	300ml		178×348×281
	1-64	163×φ66		8.3kg
	1,300円	392g		0204972444010645
	耐熱ペイントコート シルバー			20
	1065	300ml		178×348×281
	1-65	163×φ66		7.5kg
	1,300円	348g		0204972444010652
	パーツクリーナー プラスチックセーフ			20
	3021	420ml		240×345×275
	3-21	222×φ66		8.5kg
	オープン	402g		14972444030215
	ラバープロテクトant			20
	1036	300ml		184×343×275
	36	163×φ66		6.5kg
	1,000円	300g		0204972444010362
	ルックス 330ml			20
	1176	330ml		225×315×268
	1-76	202×φ63		8.5kg
	オープン	401g		14972444011764
	ユーフィックスイット ガラスリペアキット			6
	1701	1g		240×155×120
	7-1	220×112×25		0.6kg
	オープン	70g		14972444017018
	ストーナー インビジブルガラス			6
	1730	651ml		288×208×176
	7-30	273×101×58		4.4kg
	オープン	711g		14972444017308
	ストーナー クリーン&リベル			6
	1731	651ml		288×208×176
	7-31	273×101×58		4.4kg
	オープン	711g		14972444017315
	ストーナー スピードビード			6
	1732	651ml		288×208×176
	7-32	273×101×58		4.4kg
	オープン	718g		14972444017322

	ストーナー モアシャイン			6
	1733	651ml		288×208×176
	7-33	273×101×58		4.6kg
	オープン	731g		14972444017339
	ストーナー ホイルクリーナー			6
	1734	473ml		275×200×157
	7-34	251×95×50		3.5kg
	オープン	565g		14972444017346
	ストーナー レザークリーナー			6
	1735	473ml		275×200×157
	7-35	251×95×50		3.4kg
	オープン	548g		14972444017353
	ストーナー コーティングシャンプー			6
	1747	946ml		240×260×250
	7-47	222×120×83		6.5kg
	オープン	1.0kg		14972444017476
	ストーナー ガラス ストリッパー			6
	1748	100ml		175×177×167
	7-48	161×78×56		1.2kg
	オープン	167g		14972444017483
	ストーナー リーチ&クリーンツール			4
	1736			125×506×200
	7-36	282×188×62		1.4kg
	オープン	300g		14972444017360
	強力サビ除去液「ホームセンター専用商品」			12
	1432	420ml		200×275×200
	4-32	200×φ65		6.1kg
	オープン	470g		14972444014321

用語集

ウレア系グリース	グリースの増ちょう剤に非金属せっけんのウレア化合物を使用しているもので、酸化安定性にすぐれ長寿命である。
オレンジ抽出天然成分	オレンジなどの柑橘類の皮から抽出したオイルで、油污れなどを溶解して落とす作用がある。
カルシウムスルフォネート複合グリース	増ちょう剤に「カルシウムスルフォネート複合せっけん」を使用した、耐水性・防錆性・耐荷重性・極圧性・耐熱性・耐薬品性・機械的安定性に非常にすぐれたグリース。
機械的安定性	グリース中の増ちょう剤は、せん断を受けると網目構造が変化し流動性を示すが、せん断が止まると再結合し元の網目構造をとる。しかし、機械的に強いせん断を受けると、網目構造が破壊され液状化を起こしグリースとしての機能を失う。この網目構造の強さを機械的安定性という。
グリース	潤滑油中に、増ちょう剤を分散させてペースト状にした潤滑剤。増ちょう剤は、静止時には3次元的な網目構造をとることで、潤滑油を半固体状に保持する役割を担っている。
酸化安定性	空気中の酸素との反応によって経時的に劣化し、防錆・潤滑性能の低下や変色を起こすことへの抵抗性。酸化安定性にすぐれるということは、経時的に安定しているということ。
シールチェーン	チェーンリングの周りにあらかじめ潤滑オイルが封入されており、オイル密閉のためにゴムパッキンが使用されているチェーン。
浸透力	隙間に入り込む力のことをいう。浸透力がすぐれるほど、金属同士のスムーズな潤滑やネジ緩めなどに効果がある。
接点復活剤	接点を洗浄し、電気接点部の接触不良を解消する効果がある。また、保護被膜を形成することで腐食を防止する。
二硫化モリブデン	黒色の微粉末状の固体潤滑剤。オイル潤滑とは異なり、二硫化モリブデンは金属潤滑面に結合し、潤滑面でモリブデンの層がずれ動くことによって潤滑する。また、潤滑面の凹部を埋め込む効果もあるので、接触面積が拡大し、耐磨耗性や耐荷重性能に非常にすぐれる。
フッ素樹脂(PTFE)	正しくは「四フッ化エチレン樹脂」といい、通称は「テフロン®」という名称で知られている。樹脂の中でも、耐熱性・耐薬品性に非常にすぐれていて安定した物質。摩擦係数が非常に小さく接着しにくい特性があるため、潤滑剤を始めフライパンの表面加工など幅広い分野で使用されている。
有機則規制(有機溶剤中毒予防規則)	労働安全衛生法の中で、健康障害を生ずるおそれのある有機溶剤を3種類に区分し、取り扱う事業者に対して、その区分に応じて設備や使用量を規制する規則。※有機則規制外商品は、有機溶剤中毒予防規則に該当しない製品を意味する。
有機モリブデン	液状または粉末状で油中に溶け込む潤滑添加剤。熱によって分解されることで、二硫化モリブデンと同様の働きをする。
ラノリン	ヒツジの毛から取れる油脂物質を精製したもので、皮フへの親和性や保湿性にすぐれている。主に化粧品、医薬品、潤滑剤などに利用されている。
リチウム系グリース	増ちょう剤にリチウムせっけんを使用した、万能タイプのグリース。
MCA	「Melamine Cyanuric Acid」の略で、PTFEのような白色の有機系固体潤滑剤。油中はもちろん水中でも潤滑性能を発揮し、耐磨耗性・耐熱性にすぐれる。
NSF	「National Sanitation Foundation」の略で、米国の公衆衛生分野における民間認定機関のこと。
SPA	「Synthetic Penetrating Agent」の略で、浸透性を向上させる成分。

(五十音順)

テクニカルデータ1(防錆・潤滑剤)試験解説

表面張力	各検体の表面張力を測定した値。数値が小さいほど微細な隙間に浸透しやすいといえる。
浸透力	研磨した試験用の釘を試験液の入ったビーカーの中に垂直に固定し、単位時間毎に液が上昇した距離を測定。数値が高いほど、浸透力が高いといえる。
拡散力	専用金属パネルに試験液を滴下し、一定時間後に拡散した面積を測定。
塩水噴霧試験	検体を被覆した金属板に塩水噴霧試験機にて塩水を噴霧し、金属板が発錆するまでの時間を評価。発錆しない状態を「A級」とし、その時間が長いほどすぐれた防錆力を持つ。

テクニカルデータ2(グリース)試験解説

高速四球試験 摩耗痕	4つの金属球をピラミッド状に重ねて検体を給油し、一定の温度・速度のもと、頂点の金属球に一定の荷重を加えながら回転させる。所定時間後に、金属球同士の接触面で摩耗した痕の大きさを測定。数値が小さいほど、耐磨耗性にすぐれる。
高速四球試験 融着荷重	4つの金属球をピラミッド状に重ねて検体を給油し、一定の温度・速度のもと、頂点の金属球に徐々に荷重を加えながら回転させる。金属球同士の接触面が焼き付かず潤滑できる最大荷重を測定。数値が大きいほど、耐荷重性にすぐれる。

呉工業株式会社

〒153-0043 東京都目黒区東山1丁目16番13号
TEL:03(5773)2311(代表) FAX:03(5773)2312



4 972444 085607